



# FP-R-G2B

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό Φίλτρου	Συνθετικό
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας	80°C
Μεγ. Σχετική υγρασία λειτουργίας	100%
Απόδοση φίλτρου κατά EN 779	G2: 75% G3: 85%
Κλάση φίλτρου κατά ISO 16890	ISO COARSE: 25-40%(G2) ISO COARSE: 40-55%(G3)

Δεν περιέχει σιλικόνες

## Εφαρμογές

- Κατάλληλο για την συγκράτηση της χοντρής σκόνης
- Κλιματιστικές μονάδες
- Σε στόμια επιστροφής αέρα
- Φαν κώλης

## Οφέλη

- Πλενόμενο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

## Συσκευασία

- Μήκος ρολού 9mm 60m
- Μήκος ρολού 14mm 40m
- Ύψος ρολού 2m

## Technical Characteristics

Filter material	Synthetic
Max. Operating Temperature	80°C
Max. Operating R.H	100%
Filter Efficiency Acc. to EN 779	G2: 75% G3: 85%
Filter Class Acc. to ISO 16890	ISO COARSE: 25-40%(G2) ISO COARSE: 40-55%(G3)

Silicon free

## Applications

- For rough dust filtration
- Air handling units
- In return air grills
- Fan coils

## Benefits

- Washable
- Long durability

## Packing

Roll length	9mm	60m
Roll length	14mm	40m
Roll height	2m	

## Τεχνικά δεδομένα / Technical data

ΤΥΠΟΣ	ΚΛΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ
Type	Class	Thickness	Air flow	Air velocity	Initial pressure drop	Final pressure drop	Filter efficiency
	to ISO 16890	mm	m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	m/sec	Pa	Pa	to EN 779
FP-E-G2B	25-40%	9	5400	1,5	15	200	65-80%
FP-E-G2B	40-55%	14	5400	1,5	25	200	80-90%

ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ  
& ΠΛΑΚΕΣ

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ  
ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ  
Z-LINE

ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ  
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΑΠΟΛΥΤΑ -  
HEPA

ΕΝΕΡΓΟΥ  
ΑΝΘΡΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΑΠΟΣΠΙΜΣΗΣ